



	BTWIC 4000	BTWIC 6000
Position	Puissance (W)	Puissance (W)
1	50	50
2	100	200
3	200	300
4	290	400
5	480	600
6	680	800
7	870	1000
8	1120	1200
9	1200	1400
10	1300	1600
11	1460	1800
12	1660	2000
13	1860	2300
14	2100	2600
15	2320	2900
16	2550	3200
17	2825	3500
18	3100	3800
19	3300	4100
20	3600	6000

Matériaux	Carter inox AISI 304 et glace vitrocéramique à forme wok intégré, rayon de courbure du verre de 210,7 mm et diamètre de 310 mm.
Inducteurs	Diamètre 280 mm.
Commandes	par clavier à touches sensibles : On/Off, sélection manuelle (+/-) avec affichage, 3 touches P1, P2, P3 programmables et mémorisables , réglage minuterie avec affichage.
Puissance	4000 ou 6000 W.
Fonctions	Minuterie d'une durée de 99 minutes avec signal sonore et visuel.
Ampérage	6A/phase pour 4000W et 10A/phase pour 6000W.
Alimentation	400V triphasé (fonctionne entre 320 et 450V / 40 et 70Hz).
Normes	EN 60335-2-36 (Normes Européennes pour la sécurité des appareils électriques)+A1, EN55011 et EN 55014-2 (CEM).
Conception	Conçu et Fabriqué en France.