



BWIC 3600	
Position	Puissance (W)
1	50
2	100
3	150
4	200
5	250
6	300
7	350
8	400
9	500
10	600
11	700
12	800
13	900
14	1000
15	1200
16	1400
17	1600
18	1800
19	2000
20	2200
21	2400
22	2600
23	2900
24	3200
25	3600

<b>Matériaux</b>	Carter inox AISI 304 et glace vitrocéramique à forme wok intégré, rayon de courbure du verre de 210mm et diamètre 310mm.
<b>Inducteurs</b>	Diamètre 280 mm.
<b>Commandes</b>	par clavier à touches sensibles : On/Off, sélection manuelle (+/-) avec affichage, 3 touches P1, P2, P3 programmables et mémorisables , réglage minuterie avec affichage.
<b>Puissance</b>	3600 W.
<b>Fonctions</b>	Minuterie d'une durée de 99 minutes avec signal sonore et visuel.
<b>Ampérage</b>	16A.
<b>Alimentation</b>	230V (+/-10%) monophasé AC 50Hz (+/-2%) 60Hz (+/-2%). Cordon secteur de 1m80 fourni.
<b>Normes</b>	EN 60335-2-36 (Normes Européennes pour la sécurité des appareils électriques)+A1, EN55011 et EN 55014-2 (CEM).
<b>Conception</b>	Conçu et Fabriqué en France.