



D11C 3600	
Position	Puissance (W)
1	50
2	100
3	150
4	200
5	250
6	300
7	350
8	400
9	500
10	600
11	700
12	800
13	900
14	1000
15	1200
16	1400
17	1600
18	1800
19	2000
20	2200
21	2400
22	2600
23	2900
24	3200
25	3600

<b>Matériaux</b>	Carter en inox de 2,5mm d'épaisseur à bord chanfreiné et glace vitrocéramique.
<b>Inducteurs</b>	280 mm de diamètre.
<b>Commandes</b>	Par clavier à touches sensibles : <b>Nouveau</b> : Affichage et réglages de la puissance (par niveaux ou en watts) ou de la température en degrés (°C ou °F) + 2 touches programmables. Affichage de la température de 30 à 140°C.
<b>Puissance</b>	3600 W.
<b>Ampérage</b>	16A.
<b>Alimentation</b>	230 V mono (fonctionne de 200 à 250V et de 35 à 70 Hz). Cordon secteur de 1m80 m fourni.
<b>Normes</b>	EN 60335-2-36 (Normes Européennes pour la sécurité des appareils électriques), EN55011 et EN 55014-2 (CEM).
<b>Conception</b>	Conçu et Fabriqué en France.

Dimensions d'encastrement : 410 x 550 mm



