



	DRIC 3000	DRIC 3600
Position	Puissance (W)	Puissance (W)
1	50	50
2	100	100
3	150	150
4	200	200
5	250	250
6	300	300
7	350	350
8	400	400
9	500	500
10	600	600
11	700	700
12	800	800
13	900	900
14	1000	1000
15	1100	1200
16	1200	1400
17	1300	1600
18	1400	1800
19	1600	2000
20	1800	2200
21	2000	2400
22	2200	2600
23	2400	2900
24	2700	3200
25	3000	3600

Matériaux	Carter en inox de 2,5mm d'épaisseur à bord chanfreiné et glace vitrocéramique.
Inducteurs	280 mm de diamètre.
Commandes	Par clavier à touches sensibles : Nouveau : Affichage et réglages de la puissance (par niveaux ou en watts) ou de la température en degrés (°C ou °F) + 2 touches programmables. Affichage de la température de 30 à 140°C.
Puissance	3000 ou 3600 W.
Ampérage	13A pour DRIC 3000 et 16A pour DRIC 3600.
Alimentation	230 V mono (fonctionne de 200 à 250V et de 35 à 70 Hz). Cordon secteur de 1m80 m fourni.
Normes	EN 60335-2-36 (Normes Européennes pour la sécurité des appareils électriques), EN55011 et EN 55014-2 (CEM).
Conception	Conçu et Fabriqué en France.

Dimensions d'encastrement : 410 x 550 mm

