



	GL 3000	GL 3500
Position	Puissance (W)	Puissance (W)
1	50	50
2	100	100
3	150	150
4	200	200
5	300	300
6	400	400
7	500	600
8	600	800
9	700	1000
10	800	1200
11	1000	1400
12	1200	1600
13	1400	1800
14	1600	2000
15	1800	2200
16	2000	2400
17	2200	2600
18	2400	2900
19	2700	3200
20	3000	3500

Matériaux	Carter en inox intégrant un dessus de cuisson en verre vitrocéramique de dimension 390x370x ép4mm.
Inducteurs	220mm de diamètre.
Commandes	Par clavier à touches capacitives : marche/arrêt, touche avec sa led de sélection puissance ou minuterie, touche de sélection (+/-) avec 20 niveaux de puissance et une minuterie jusqu'à 99 minutes, un afficheur de 2 digits. Affichage des niveaux de puissance ou de la minuterie.
Puissance	3000 ou 3500 W.
Ampérage	13A pour GL 3000 et 16A pour GL 3500.
Alimentation	230V (+/-10%) monophasé AC 50(+/-10%) 60(+/-10%) et cordon secteur 1m80 fourni.
Normes	Conforme aux normes : Basse Tension 2006/95/CE, EMC standard 2004/108/CE, et ROHS standard 2005/618/CE
Conception	Conçu et Fabriqué en France.