



GL2 3500				Matériaux	Carter en inox intégrant un dessus de cuisson en verre vitrocéramique de dimension 530x325x ép4mm.
Position	Foyer gauche (W)	Foyer droit (W)	Foyers simultanés		
1	50	50	100	Commandes	Par clavier à touches capacitives : 1 bouton marche/arrêt par foyer et 1 bouton marche/arrêt pour commande simultanée des 2 foyers en même temps, touche avec sa led de sélection puissance, touche de sélection (+/-) avec 10 niveaux de puissance pour chaque foyer.
2	150	150	300	Puissance	3500 W.
3	250	250	500	Fonction	Touche de maintien au chaud pour chaque foyer (T° environ 65°C). Produit compatible avec bac gastro GN1/1.
4	400	400	800	Ampérage	16 A.
5	600	600	1200	Alimentation	230V (+/-10%) monophasé AC 50(+/-10%) 60(+/-10%) et cordon secteur 1m80 fourni.
6	800	800	1600	Normes	Conforme aux normes : Basse Tension 2006/95/CE, EMC standard 2004/108/CE, et ROHS standard 2005/618/CE
7	1000	1000	2000	Conception	Conçu et Fabriqué en France.
8	1200	1200	2400		
9	1400	1400	2800		
10	1750	1750	3500		