



GL 2500	
Position	Puissance (W)
1	50
2	100
3	150
4	200
5	300
6	400
7	600
8	800
9	1000
10	1200
11	1400
12	1600
13	1800
14	2000
15	2200
16	2400
17	2600
18	2900
19	3200
20	3500

<b>Matériaux</b>	Carter en inox et bol wok en verre vitrocéramique de 5mm d'épaisseur : le dessus inox vient recouvrir la partie supérieure du bol. Rayon de courbure du bol de 210mm et diamètre 310mm.
<b>Inducteurs</b>	280mm de diamètre.
<b>Commandes</b>	Par clavier à touches capacitives : marche/arrêt, touche avec sa led de sélection puissance ou minuterie, touche de sélection (+/-) avec 20 niveaux de puissance et une minuterie jusqu'à 99 minutes, un afficheur de 2 digits. Affichage des niveaux de puissance ou de la minuterie.
<b>Puissance</b>	3500 W.
<b>Ampérage</b>	16 A.
<b>Alimentation</b>	230V (+/-10%) monophasé AC 50(+/-10%) 60(+/-10%) et cordon secteur 1m80 fourni.
<b>Normes</b>	Conforme aux normes : Basse Tension 2006/95/CE, EMC standard 2004/108/CE, et ROHS standard 2005/618/CE
<b>Conception</b>	Conçu et Fabriqué en France.