



	MO2I 8000	MO2I 12000
Position	Puissance par foyer (W)	Puissance par foyer (W)
1	50	50
2	100	100
3	200	200
4	290	300
5	480	500
6	680	700
7	870	900
8	1120	1100
9	1200	1350
10	1290	1600
11	1460	1900
12	1660	2400
13	1860	2900
14	2100	3500
15	2320	4000
16	2550	4500
17	2825	4900
18	3100	5300
19	3300	5800
20	4000	6000

<b>Matériaux</b>	Surface de chauffe en matériau composite haute performance (inox alimentaire conforme à la norme NFA36-711) et carter inox. Surface de cuisson : 598 x 326 mm.
<b>Inducteurs</b>	Deux inducteurs rectangulaires de 300 x 260 mm.
<b>Commandes</b>	6 touches pour chaque zones avec : Touche On/Off, touches puissances + et - et 3 touches P1,P2,P3 programmables par l'utilisateur. Afficheur de puissance 4 digits.
<b>Puissance</b>	2 x 4000 W
<b>Fonctions</b>	Commande indépendante de chacune des deux zones par manette 360° et affichage de la température en °C sur afficheur 4 digits 60°C à 275°C.
<b>Ampérage</b>	14A par phase.
<b>Alimentation</b>	400V triphasé (fonctionne entre 320 et 450V / 40 et 70Hz).
<b>Normes</b>	EN 60335-2-36 (Normes Européennes pour la sécurité des appareils électriques)+A1, EN55011 et EN 55014-2 (CEM).
<b>Conception</b>	Conçu et Fabriqué en France.

